

**Désignation :****Bande PVC adhésive EJOT®****Descriptif général :**

- Film PVC mince, enduit d'une masse adhésive avec une faible adhérence immédiate et résistant aux U.V.
- Retardateur de flamme
- Facile à dérouler
- Flexible
- Conformable
- Imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux U.V.
- Adhésif non-corrosif
- Faible adhérence immédiate (tack)
- Sans transfert d'adhésif

**Propriétés techniques :**

- Valeurs moyennes
- Epaisseur du ruban 0.13mm
- Résistance à la rupture 23 N/cm
- Allongement 150%
- Adhésion sur Acier 0.30 N/cm
- Conforme à la directive RoHS Oui
- Tenue en température 0°C à +60°C
- Température d'application 0°C à +40°C
- Température de stockage +12°C à +25°C

Remarque : Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification. EJOT se réserve le droit d'améliorer les produits.

**Stockage :**

- Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.
- Durée du stockage : 1 an